

DEMOULANT 2S

Travaux publics

Démoulage immédiat des produits en béton.

1 – Composition :

Spécialité de type savon à base de matières grasses d'origine végétale naturelles, sélectionnées et prétraitées.

2 – Propriétés :

Produit de démoulage à utiliser pur ou en dilution aqueuse, spécialement adapté pour les produits en béton. Produit sain à l'emploi et biodégradable

3 – Application :

Le Démoulant 2S peut être utilisé pur ou en dilution (entre 1 part de produit pour 9 parts d'eau et 4 parts de produit pour 6 parts d'eau).

La dilution se fait par simple brassage. Le produit et son mélange est appliqué soit à la brosse ou à l'éponge, soit par pulvérisation. En cas de non utilisation prolongée du produit en dilution, il est recommandé de procéder à une nouvelle agitation, afin d'obtenir un mélange (eau + Démoulant 2S) parfaitement homogène.

4 – Stockage :

Eviter le stockage au-delà de 24 mois.

Craint le gel, risque de déphasage et de gélification. Dans un tel cas, il suffit de réchauffer et de mélanger le produit pour qu'il retrouve toutes ses propriétés antérieures.

5 – Conditionnement disponible :

Disponible en tonnelets de 60 litres et 120 litres.

Ces renseignements correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n'ont d'autres buts que de vous informer sur nos produits et leurs possibilités. Ils ne sauraient en aucun cas constituer une garantie.