

DEMOULANT 3C

Travaux Publics

Démoulage différé des produits en béton et autres matériaux.

1 – Composition :

Spécialité de type savon à base de matières grasses d'origine végétale naturelles, sélectionnées et pré-traitées.

2 – Propriétés :

Produit de démoulage à utiliser pur ou en dilution aqueuse. Produit sain à l'emploi et biodégradable.

3 – Application :

Le Démoulant 3C peut être utilisé pur ou en dilution (généralement 1 part de produit pour 1 part d'eau). La dilution se fait par simple brassage. Le produit ou son mélange est appliqué soit à la brosse ou à l'éponge, soit par pulvérisation. En cas de non utilisation prolongée du produit en dilution, il est recommandé de procéder à une nouvelle agitation, afin d'obtenir un mélange (eau + Demoulant 3C) parfaitement homogène.

4 – Stockage :

Eviter le stockage au-delà de 24 mois.

Craint le gel, risque de déphasage et de gélification. Dans un tel cas, il suffit de réchauffer et de mélanger le produit pour qu'il retrouve toutes ses propriétés antérieures.

5 – Conditionnement :

Disponible en bidons de 20 litres ou tonnelets de 60 litres et 120 litres.

Ces renseignements correspondent au niveau actuel de nos connaissances et n'ont d'autres buts que de vous informer sur nos produits et leurs possibilités. Ils ne sauraient en aucun cas constituer une garantie.